


# CLÔTURE DE STADE

## MAIN COURANTE DE STADE - AVEC OU SANS REMPLISSAGE

GALVANISÉE OU GALVANISÉE ET PLASTIFIÉE VERT OU BLANC (Sur commande)

### POUR CRÉATION

- 1) Modèle avec lisse seule
  - Poteaux et Main courante en tube de 60
  - Entraxe des poteaux : 3,00 m ou 2,50 m
  - Pièce de Raccord ALU, à visser, entre lisse et poteau ou raccord ALU à riveter
- 2) Modèle avec remplissage treillis soudé Bastifor Lourde (p. 8)
  - Entraxe des poteaux 2,50 m
- 3) Modèle avec remplissage en grillage fort et souple simple torsion lourde
  - Maille 50 fil 4,4 vert, pose sur fils ou câbles
  - Entraxes poteau 2,50 m ou 3 m



Portillons et portails assortis



1. Main courante sans remplissage



2. Main courante avec remplissage treillis soudé



3. Main courante avec remplissage simple torsion

### POUR RÉNOVATION

Remplissage en RENOVATION sur lisse déjà existante avec entraxe poteaux aléatoires

- Treillis soudés modèle GZU à brides (indiquer les sections des poteaux en place)
- Simple Torsion Lourde maille 50 fil 4.4 mm vert, posé sur fils ou câbles.

# PARE-BALLONS

## CLÔTURE POUR PARE-BALLONS AVEC FILET

Pare-ballons en filets sur poteaux ronds

FILETS polyéthylène VERT – avec câbles et accessoires

- |           |        |         |            |
|-----------|--------|---------|------------|
| • Golf    | Maille | 25 mm,  | fil 2 mm   |
| • Tennis  | Maille | 48 mm,  | fil 2,5 mm |
| • Ballons | Maille | 100 mm, | fil 2,5 mm |
| • Ballons | Maille | 145 mm, | fil 2,5 mm |

POTEAUX – Tube rond galvanisé et plastifié vert

Avec jambes de force tube rond ou barres d'écartement avec colliers.

## CLÔTURE POUR PARE-BALLONS AVEC PANNEAUX RIGIDES

Poteaux spéciaux pour pare-ballons treillis soudés

Poteaux spéciaux tube rectangulaire pour pose de panneaux superposés, NYLOFOR 3D, F ou 2D avec fixation en applique sur la face extérieure du poteau par pièces de serrage à vis. Compris pièces de fixation.

